

Гидромолот EC 135T

Описание гидромолота Atlas Copco EC 135T

Гидромолот Atlas Copco EC135T устанавливается преимущественно на экскаваторы от 15 до 24 тонн и готов к работам при любых условиях, будь это разрушение бетонного фундамента или дробление негабарита в карьере.

При детальном изучении отличительных особенностей и характеристик немецкого гидромолота вы сможете выяснить, как снизить постоянные эксплуатационные и сервисные затраты на экскаватор, работающий с гидравлическим молотом. Главной особенностью модели EC135T является уникальная система рекуперации энергии, позволяющая демпфировать вибрации, разрушающие стрелу и гидросистему экскаватора, а также значительно сэкономить на топливе, увеличив КПД молота.



Области применения:

Разрушение и реконструкция Горнодобывающие и карьерные работы Строительство

Технологии, повышающие эффективность и производительность:

Система рекуперация энергии Режим запуска - Авто Старт Внутреннее исполнение регулирующего клапана

Технологии, сокращающие затраты на обслуживание:

Моноблочная конструкция без стяжных болтов Система шумо- и виброзащиты Автоматическая система смазки Защита от холостых ударов Активная система вентиляции ударной камеры Двойные ригели для крепления рабочего инструмента

Технические характеристики

Масса экскаватора, т:	17 - 24
Масса гидромолота, кг:	1500
Макс. входная гидравлическая мощность, кВт:	45
Частота ударов, уд./мин:	620 – 680
Номинальное рабочее давление, бар:	150 - 170
Расход масла, л/мин:	140 - 160

Диаметр рабочего инструмента,мм:	135
Мощность шума:	122 дБ(А)
Уровень звукового давления (г=10м):	93дБ(А)

Базовая комплектация гидромолота EC 135T

Гидромолот Atlas Copco EC 135T Рабочий инструмент: острое / лопатка / тупое долото на выбор

Гидравлические рукава в металлической оплетке с переходниками на экскаватор клиента Переходная плита под экскаватор клиента с комплектом присоединительных болтов Сервисный инструмент для обслуживания азотного аккумулятора Упаковка картриджей смазки (12 шт x 500 г) со смазочным пистолетом Шаблон для проверки износа сменной втулки Каталог запасных частей и инструкция по эксплуатации

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>