

## 650

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Алмазные диски для стенорезных машин мощностью до 20 кВт, предпочтительно использовать при резке мягкого и среднего железобетона, также могут применяться для резки твердого железобетона, кирпича и пеноблоков. Технология Diagrip2, особая конструкция "четыре сегмента в одном" с тремя канавками - все это обеспечивает превосходные режущие характеристики дисков и долгий срок службы. Также диски обладают пониженным уровнем шума благодаря конструкции корпуса "сэндвич" с медной прослойкой, что благоприятно сказывается на работе операторов.



### Технические характеристики

|                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Для машин мощностью, кВт:                                                                                                                                   | до 20      |
| Тип:                                                                                                                                                        | Влажный    |
| Диаметр режущего диска, мм:                                                                                                                                 | 500 - 1600 |
| Посадочное отверстие, мм:                                                                                                                                   | 60         |
| Высота сегмента, мм:                                                                                                                                        | 13         |
| База сегмента, мм:                                                                                                                                          | 3          |
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:                                                                                                               | 10         |
| Ширина сегмента, мм:                                                                                                                                        | 3,8 - 5,0  |
| Технология Diagrip2™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость реза): | +          |

### Применение (оценка по пятибалльной шкале):

|                      |   |
|----------------------|---|
| Железобетон твердый: | 4 |
| Железобетон средний: | 5 |
| Железобетон мягкий:  | 5 |
| Кирпич, пеноблоки:   | 4 |

## Особенности

Технология Diagrip2 с равномерным распределением алмазов в сегменте, по которой изготовлены диски, значительно увеличивает их ресурс и режущие качества. Конструкция "четыре сегмента в одном" с тремя канавками обеспечивает плавное зарезание и отличные режущие свойства на всем протяжении срока службы диска. Благодаря особой конструкции сегментов, обеспечивается хорошее охлаждение диска и вымывание шлама, что увеличивает срок службы дисков и благоприятно сказывается на характеристиках процесса резки. Толщина сегментов диска 4,7 мм - для маломощных стенорезных машин. Трехслойная система корпуса диска "сэндвич", с медной прослойкой между двух стальных, обеспечивает пониженный уровень шума на 10 дБ, что на слух воспринимается оператором как снижение шума практически в два раза.

## Видео

Технология Diagrip2, используемая при изготовлении алмазных дисков Husqvarna - для максимального ресурса

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>