

ФРЕЗЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ

300S



от 250 до 400 л.с.



Ø 50 см макс.



Глубина 40 см

ЛЕСНАЯ ФРЕЗА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Модель 300S позволяет фрезеровать пни крупных размеров и корни глубиной до 40 см, а рабочая ширина более 2,5 м позволяет проводить подготовку участков значительной площади, одновременно обеспечивая высокую производительность и отличное качество фрезерования материала. Трансмиссия с боковым редуктором обеспечивает однородность измельчения на глубине и пониженный износ зубьев даже при работе с абразивными почвами.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.



Крепежная плита
(по дополнительному заказу)

Задний щиток с гидравлическим приводом для эффективной регулировки размера частиц

Гидромотор переменного рабочего объема с механической регулировкой

Двойной привод с боковым редуктором позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев A/з + МН
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.						
300/S - 225	250	400	550		380		2320	2650	3520	400	500	88+4
300/S - 250	280	400	550		380		2560	2890	3770	400	500	102+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.