Оборудование фирмы Husqvarna

151



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Коронки для бурильных машин с двигателем от 1,5 кВт, длиной 200/350 мм, технология Diagrip для увеличения ресурса коронок и скорости бурения. В комплект входит тонкостенная трубка с соединителем 1/2" G. Предпочтительны для бурения твердого бетона и железобетона, мрамора, гранита, камня.

Технические характеристики

Тип:	Влажный
Длина коронки, мм:	200/350 мм
Посадка:	1/2″ G
Технология Diagrip™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость бурения):	+
Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п. Примечание:	значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону
Применение (оценка по пятибалльной шкале):	
Керамогранит, керамическая плитка:	3
Гранит:	5
Мрамор:	5
Железобетон:	5
Бетон твердый:	5
Бетон средний:	4
Бетон мягкий:	3
Кирпич, пеноблоки:	4
Абразивные материалы:	3

Асфальт:	–

Особенности

Коронки для бурильных машин с двигателем от 1,5 кВт. Стандартная длина коронок 350 мм. В комплект входит тонкостенная трубка с соединителем 1/2" G. Технология Diagrip обеспечивает оптимальное распределение алмазов в режущем сегменте, благодаря чему ресурс коронок заметно возрастает, а также увеличивается скорость бурения.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация