Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Вибротрамбовка дизельная Wacker Neuson DS 70



Вибротрамбовка Wacker Neuson DS 70 - это хорошо сбалансированная машина с компактными габаритами и низким уровнем выбросов, что дает возможность безопасно эксплуатировать вибротрамбовку в стесненных, слабо проветриваемых пространствах. Тройная система фильтрации с индикацией загрязнения защищает двигатель от повреждения и обеспечивает его длительную работу. Прекрасно подходит для уплотнения вязких, смешанных и крупнозернистых грунтов. Оснащен японским дизельным двигателем Yanmar L48. Обладая внушительной пробивной силой удара, она при этом еще и крайне производительна.

Технические характеристики

Рабочая масса:	83 кг
Размер трамбования (ШхД):	330 x 340 мм
Д x Ш x В:	740 x 370 x 1000 мм
Ход поршня на трамбовочном башмаке:	75 мм
Число ударов макс.:	667 1/мин
Рабочая скорость:	8,8 м/мин
Мощность на единицу площади:	174 м²/ч
Тип двигателя:	L 48
Изготовитель двигателя:	Yanmar
Двигатель:	одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Рабочий объем:	211 см³
Производительность (SAE J1349):	2,8 кВт
при числе оборотов:	3.450 1/мин
Расход топлива:	0,9 л/ч
Объем бака (топливо):	4,2 л

Преимущества использования дизельной вибротрамбовкт Wacker Neuson

Дизельный двигатель, в принципе, является самым экологичным двигателем трамбовки, благодаря чему

является идеальным выбором для выполнения уплотнительных работ в плохо проветриваемых канавах. Кожух звукоизолирован и защищает оператора от шума при работе двигателя и пяты вибротрамбовки. Топливный бак большого размера устойчив к воздействию коррозии и оборудован самоочищающимся фильтром. Он отличается длительным сроком службы и минимальной потребностью в техническом обслуживании. Единственный рычаг управляет запуском, частотой вращения вала и остановкой двигателя, облегчая работу оператора. Специально амортизированная направляющая рукоятка гасит вибрации и способствует снижению усталости при работе.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация