Оборудование фирмы

# Виброплита дизельная DPS 1850H Vario Wacker Neuson

Виброплита дизельная DPS 1850H Vario Wacker Neuson с двумя степенями уплотнения: благодаря возможности регулирования центробежной силы (при сохранении частоты), машину можно адаптировать к различным состояниям грунта: от легкого до мощного воздействия. Идеально подходит для уплотнения грунта с разной высотой слоев, а также разных видов тротуарной плитки. Благодаря возможности изменения скорости и дополнительной установки водяного бака, машину можно отлично использовать в качестве виброплиты для уплотнения асфальта.



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 116 |
| Центробежная сила (Степень 1), кН: | 11 |
| Центробежная сила (Степень 2), кН: | 18 |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм: | 500 x 600 |
| Рабочая ширина, мм: | 500 |
| Рабочая высота min., мм: | 838 |
| Частота, Гц: | 98 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м/мин: | 20 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 2, м/мин: | 14 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м²/ч: | 600 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 2, м²/ч: | 420 |
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Двигатель: | 1 B 20 |
| Изготовитель двигателя: | Hatz |

| | |
|---|---|
| Рабочий объем, см³: | 232 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт: | 3,4 |
| При числе оборотов 1/мин: | 3.600 |
| Расход топлива, л/ч: | 1 |
| Объем бака (топливо), л: | 3 |
| Силовая передача: | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. |

**Преимущества использования дизельной виброплиты Wacker Neuson**

Уникальная модель с современной системой регулирования центробежной силы.
Несколько функциональных режимов: для брусчатки, для асфальта, для песка, для щебня
Дизельный немецкий двигатель Hatz двигатель, имеющий большие резервы мощности 3,4 кВт.
Износостойкая плита основания из чугуна (GJS 700) с шаровидным графитом, а также не требующие технического обслуживания подшипники эксцентрика, рассчитанные на большую нагрузку.
Высокий уровень комфорта гарантируют эргономично расположенная ручка газа, а также гасящая вибрации регулируемая рукоять управления.
Масса 108 кг с эксцентриком создающим максимально 18 кН центробежного усилия.
Производительность варьируется от 420 до 600 метров квадратных в час.
При регулировании центробежного усилия на максимум, скорость движения вперед 20 метров в минуту.
При настройке эксцентрика 11 кН - скорость движения 14 метров в минуту.

Экономный расход топлива 1 литр в час, при объеме бака 3 литра.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**