Оборудование фирмы Husqvarna

Ручной виброкаток Husqvarna LP6505 MAN ручной запуск



Ручной двухвальцовый виброкаток Husqvarna LP6505 с дизельным двигателем Hatz 1D42S мощностью 7.2 кВт и шириной вальцев 650 мм для уплотнения тонких слоев гранулированного грунта и асфальта в труднодоступных местах, на ремонте автодорог или при прокладке дорог при городском благоустройстве - парковые зоны, парковки, автостоянки, спортивные площадки. Компактное исполнение с высоким дорожным просветом, гладкими сторонами, не имеющих выступов, позволяет работать максимально близко к стенам и бордюрам. Рукоять имеет простой в использовании переключатель вибрации. Это упрощает ее включение и выключение, в зависимости от задач. Встроенный охладитель гидравлического масла уменьшает износ компонентов и продлевает жизненный цикл техники при ее работе в жарких условиях.

Технические характеристики

Модель:	LP 6505 MAN с ручным запуском	LP 6505 EL с электрическим запуском
Артикул:	967 85 57-02	967 85 57-03
Вес, кг:	745	765
Центробежная сила, кН:	21,8	21,8
Скорость вперед / назад, м/мин:	60 / 38	60 / 38
Ширина вальца, мм:	650	650
Амплитуда, мм:	0,52	0,52
Частота, Гц:	58	58
Марка двигателя:	Hatz 1D42S	Hatz 1D42S
Номинальная мощность, кВт:	7,2	7,2
Электростарт:	нет	да
Вибрация, воздействующая на руки, м/с²:	4	4
Мощность шума, гарантированная дБ(А):	107	107

Уровень звукового давления дБ(А):	88	88

Особенности Husqvarna LP6505

Низкие уровни вибрации. Большой съемный водяной бак. Встроенный охладитель масла уменьшает износ компонентов и продлевает жизненный цикл техники при ее работе в жарких условиях. Защитная рама для тяжелых условий эксплуатации с одной точкой подъема облегчает транспортировку. Быстрый запуск. Мощный двигатель обеспечивает низкий расход топлива. Он также оснащен счетчиком моточасов и индикатором уровня масла. Эргономичный и удобный дизайн.
Простое управление :автоматические гидравлические тормоза позволяют повысить общую безопасность и легкость управления.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация