Оборудование фирмы Atlas Copco

# Мотопомпа Atlas Copco VAR 1-110 на раме без шасси, кожуха или салазок с бензиновым двигателем Honda




Мотопомпа Atlas Copco VAR 1-110 с максимальным напором до 25.5 метров и производительностью до 380 л/мин.
Центробежные самовсасывающие мотопомпы Атлас Копко серии VAR разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены, прежде всего, для условий, когда возможна предварительная заливка насосной части. Даже при высоте всасывания в несколько метров мотопомпа быстро отводит воздух и начинает перекачивание жидкости. Полуоткрытое рабочее колесо позволяет перекачивать жидкость со взвесью твёрдых частиц. Широкий модельный ряд (более 30 моделей) позволяет подобрать оптимальное решение любой задачи. Модель VAR 1-110 бывает с бензиновым и дизельным двигателем.

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензин | Дизель |
| Напор, м: | 25,5 | 25,5 |
| Производительность, м3/ч: | 23 (380 л/мин) | 23 (380 л/мин) |
| Стандарт фланца вход/выход: | 1 1/2" BSP | 1 1/2" BSP |
| Диаметр частиц макс., мм: | 20 | 20 |
| Модель двигателя: | Honda GX120 | Kohler 15LD225 |
| Обороты двигателя, об/мин: | 3600 | 3600 |

## Преимущества и особенности конструкции мотопомпы Atlas Copco VAR

**Надежная насосная часть**

Надежная насосная часть мотопомп Атлас Копко (Varisco) серии VAR выполнена из высокопрочного чугуна, импеллер и регулировочные пластины — из чугуна или нержавеющей стали. Такая комплектация больше подходит для перекачивания сточных вод, а если укомплектовать насос цинковыми анодами, то возможна длительная перекачка соленой воды. Торцевое уплотнение имеет точки смазки, на которые возможно установить химическую масленку. Сливное отверстие в нижней части корпуса насоса позволяет «на сухую» слить воду и законсервировать мотопомпу.

**Прочная конструкция и мощная рама**

Агрегатная часть мотопомп серии VAR располагается на двух опорах, которые крепятся к раме через восемь амортизаторов. В раму интегрирован топливный бак с универсальными креплениями, которые являются основой модульной конструкции мотопомпы. Подъемная проушина изготавливается из толстого швеллера, который защищает основные узлы мотопомпы при опрокидывании.

**Увеличенная топливная автономность**

Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии VAR комплектуются надежными и экономичными дизельными двигателями ведущих мировых производителей, а также оснащаются вместительными топливными баками и готовы работать более суток в режиме максимальной производительности, а некоторые модели и более двух суток.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**