Оборудование фирмы varisco

Мотопомпа Varisco JB 3-100 G10 MBS01 LIFT



Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг

Технические характеристики

Напор, м:	21,5-25
Поток, м.куб/час:	75-80
Мощность двигателя, л.с.:	6,5-12,1
Размер напорного патрубка, мм:	80
Размер приточного патрубка, мм:	80
Размер частиц, мм:	от 25 до 28
Тип двигателя:	бензиновый
Вес, кг:	41-96

Варианты исполнения Varisco JB 3 LIFT

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□

□□

□ □ □ □ □ □ □Модель	□Напор,м□	□Поток, м3/час□	□ □ □ □Двигатель□ □	□Мощность, л.с.□	□Ø частиц, мм□ □
□JB 3-100 G10□ MBS01□LIFT□□□	□ □ □21,5	□ □ □ □ □ 75	□ □ □Briggs VANGUARD	□ □ □ □6,5	□ □ □ □ □25
□JB 3-140 G10□ MKL01□LIFT	□ □ □25	□ □ □ □ □ 80	□ □ □Kohler CH395	□ □ □ □ □8,5	□ □ □ □ □25

□JB 3-140 G30□ MKL04□LIFT□□□	□ □ □25	□ □ □ □ □ 80□	□ □ □Kohler CH440□	□□ □ □ □ □12,1	□ □ □ □ □28

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru