Оборудование фирмы varisco

# Мотопомпа Varisco JB 4 -100 G30 MKL03 LIFT



Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | 24 |
| Поток, м.куб/час: | 135 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 12,1 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 100 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 100 |
| Размер частиц, мм: | от 38 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Вес, кг: | 73-100 |

## Варианты исполнения arisco JB 4 LIFT

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□

□□

| □ □ □ □ □ □ □Модель | □Напор,м□ | □Поток, м3/час□ | □ □ □ □Двигатель | □Мощность, л.с.□ | □Ø частиц,мм□ □ |
|---|---|---|---|---|---|
| □JB 4-100 G30 MKL03□ LIFT□□□ | □ □ □24 | □ □ □ □ □ 135 | □ □ □Kohler CH440□□ | □ □ □12,1 | □ □ □ □ □38 |
| □JB 4-100 G30 MKL04□ LIFT | □ □ □24 | □ □ □ □ □ 135 | □ □ □Kohler CH440 | □ □ □ □ □12,1 | □ □ □ □ □38 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru