Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Осветительная мачта Wacker Neuson LTS8K (60 Гц)

Осветительная мачта Wacker Neuson LTS8K подходит для выполнения широкого спектра работ – от освещения на строительной площадке и освещения временных парковок до освещения музыкальных мероприятий. Благодаря встроенному генератору все модели могут эксплуатироваться независимо от источника питания.



Технические характеристики

Модель:	LTS8K (50 Гц)	LTS8K (60 Гц)
Рабочие параметры:	□	
Д x Ш x В, мм:	2.560 x 1.390 x 2.560	2.560 x 1.390 x 2.560□
Тип лампы:	□Металлогалогенные□лампы	□Металлогалогенные□лампы□
Высота мачты,□ м:	8,5	8,5□
Мощность,□ кВт:	8	8□
Частота,□ Гц:	50	60
Напряжение,□ В:	230	230□
Параметры двигателя:	□	
Тип генератора:	Бесщеточный	Бесщеточный□
Общая изоляция (класс):	H	H□
Регулировка напряжения (+/-), %:	5	5□
Изготовитель двигателя:	□Kubota (D1105)	□Kubota (D1105)
Тип двигателя:	С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый	С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый□
Тип топлива:	Дизель	Дизель□
Рабочий объем,□ см³:	1500	1800□
Номинальная мощность,□ кВт:	9,5	11,5
при числе оборотов,□ 1/мин:	1.500	1.800□
Номинальная мощность:	DIN 6271	DIN 6271□
Объем бака (масло), л:	5,1	5,1

Объем бака (топливо), л:	80	80□
Расход топлива (основная загрузка 100 %), л/ч:	1.85	2.2□
Время работы (основная загрузка 100 %), ч:	43	36□

Особенности и преимущества Wacker Neuson LTS8K

Мачта выдвигается до высоты 8,5 м с помощью ручной лебедки. Устойчива даже на неровной поверхности при скорости ветра до 80 км/ч благодаря пяти опорам с индивидуальной регулировкой. Доступна с четырьмя металлогалогенными лампами для освещения площади до 4200 м² или четырьмя светодиодными лампами для освещения площади до 3000 м². На погрузочной платформе транспортного средства можно одновременно транспортировать до 10 единиц оборудования. Доступны различные приводы от Kohler и Kubota.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация