Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Осветительная мачта Wacker Neuson LTS8L на шасси с ПТС

Осветительная мачта Wacker Neuson LTS8L подходит для выполнения широкого спектра работ – от освещения на строительной площадке и освещения временных парковок до освещения музыкальных мероприятий. Благодаря встроенному генератору все модели могут эксплуатироваться независимо от источника питания.



Технические характеристики

Модель:	LTS8L (50 Гц)	LTS8L (60 Гц)
Рабочие параметры:		
Д x Ш x В, мм:	2.560 x 1.390 x 2.560	2.560 x 1.390 x 2.560
Тип лампы:	Металлогалогенные лампы	Металлогалогенные лампы
Высота мачты, м:	8,5	8,5
Мощность, кВт:	8	8
Частота, Гц:	50	60
Напряжение, В:	230	230
Параметры двигателя:		
Тип генератора:	Бесщеточный	Бесщеточный
Общая изоляция (класс):	H	H
Регулировка напряжения (+/-), %:	5	5
Изготовитель двигателя:	Kohler (LDW 1003)	Kohler (LDW 1003)
Тип двигателя:	С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый	С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый
Тип топлива:	Дизель	Дизель
Рабочий объем, см³:	1028	1028
Номинальная мощность, кВт:	8,5	10
при числе оборотов, 1/мин:	1.500	1.800
Номинальная мощность:	DIN 6271	DIN 6271
Объем бака (масло), л:	2,4	2,4

Объем бака (топливо), л:	80	80□
Расход топлива (основная загрузка 100 %), л/ч:	1.9	2.3□
Время работы (основная загрузка 100 %), ч:	42	35□

Особенности и преимущества мачты Wacker Neuson

Мачта выдвигается до высоты 8,5 м с помощью ручной лебедки. Устойчива даже на неровной поверхности при скорости ветра до 80 км/ч благодаря пяти опорам с индивидуальной регулировкой. Доступна с четырьмя металлогалогенными лампами для освещения площади до 4200 м² или четырьмя светодиодными лампами для освещения площади до 3000 м². На погрузочной платформе транспортного средства можно одновременно транспортировать до 10 единиц оборудования. Доступны различные приводы дизельных двигателей Kohler или Kubota.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация