Оборудование фирмы Husqvarna

## Спасательный бензорез K 770 Rescue 14"



Бензорез Husqvarna K 770 Rescue сделан специально для расчистки завалов и для спасательных работ. Он может резать самые разные материалы - бетон, камень, металл и используется при резке поездов, самолетов, мостов, автомобилей, зданий и дорог. Особенности резчика - хромированный защитный кожух диска, который хорошо виден под водяным напором или в дыму, а также специальная рукоятка стартера, позволяющая запускать двигатель даже в толстых перчатках.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый двухтактный |
| Рабочий объем цилиндра, куб см: | 74,0 |
| Мощность, кВт: | 3,7 |
| Мощность, л.с.: | 5,0 (9000 об./мин) |
| Обороты холостого хода, об./мин: | 2700 |
| Свеча зажигания: | Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887) |
| Межэлектродный зазор, мм: | 0,5 |
| Емкость топливного бака, л: | 0,9 |
| Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм: | 300 |
| Посадка, мм: | 25,4 |
| Максимальная глубина резания, мм: | 100 |
| Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь): | Не входит в комплект |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 101 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 115 |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2: | 2,4 / 2,4 |

| | |
|---|---|
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 10,4 |

## Особенности Husqvarna K 770 Rescue

Для увеличения срока службы двигателя и интервалов между ТО, резчик оснащен новой эффективной двухступенчатой системой фильтрации Active Air Filtration. Двигатель с технологией X-Torq экономит топливо, выдавая при этом повышенный крутящий момент в широком диапазоне. Высокая мощность поддерживается автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, которая также позволяет экономить топливо. Стартер с прочным шнуром DuraStarter герметично защищен от пыли. Процесс запуска облегчает декомпрессионный клапан EasyStart. В резчике используется поликлиновый ремень для лучшей передачи мощности, отличается долгим сроком службы. Полная герметичность трансмиссии снижает проскальзывание и износ. Бак с индикатором уровня топлива для избежания простоев. Кожух для защиты диска легко регулируется. Для уменьшения времени остановки диска, на нем предусмотрен тормоз. Система снижения вибрации для безопасной работы оператора. Возможность резки вплотную к полу или стене, с зазором всего 2,5 см. Кожух диска можно перекинуть на другую сторону реверсивной консоли для удобства резки возле стены. Диск резчика вращается вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее зарезание в материал и уменьшает возможность отскока. Два вида посадки рабочих дисков - 20 мм и 25,4 мм благодаря универсальной установочной втулке. Защитный кожух диска хромирован, что позволяет хорошо видеть его под водяным напором или в дыму. Рукоятка стартера выполнена специальным образом и позволяет запускать двигатель даже в толстых перчатках. Регулируемая длина ремня для переноски обеспечивает удобство транспортировки. Центр тяжести резчика приближен к оператору, что делает работу с ним более удобной и облегчает управление.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru