Оборудование фирмы

Ножничный подъемник JLG 10 RS

Ножничный подъемник JLG 10RS (аналог Dingli JCPT1212) имеет двигатель с прямым электроприводом, но использует задний привод совместно с системой поворота передних колес. Как и ножничные подъемники ES, модели RS являются наиболее производительными в своем классе и очень похожи в работе.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 10RS:	□(аналог Dingli□JCPT1212)
Рабочая высота, м:	11.75
Высота платформы, м:	9.75
Грузоподъемность, кг:	320
Тип питания:	электрический
Длина, м:	2.41
Ширина, м:	1.22
Высота в сложенном состоянии, м:	2.48
Вес, кг:	2744
Скорость движения, км/ч:	4
Преодолеваемый уклон, %:	25
Длина выдвижной платформы, м:	0,86□ □ □ □ □ □□
Шасси:	Шины
Производство:	Китай

Преимущества ножничного подъемника JLG 10 RS

Пассивная система защиты от наезда на рытвины не имеет подвижных частей, что снижает затраты на ремонт или замену.

Способность преодолевать уклоны до 25 процентов. Инновационные элементы управления, аналогичные серии ES; компактные размеры позволят проходить через дверные проемы.

Двигатели переменного тока с прямым приводом обеспечивают ведущие в отрасли по времени рабочие циклы. Точек возможных утечек сведены к минимуму благодаря конструкции, которая включает в себя 4 гидравлических шланга. Места хранения аккумуляторов легко доступны и не имеют ящиков, которые нужно вытаскивать.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru