Оборудование фирмы MULTIONE

Мини-погрузчик MultiOne 7.2 K Серия Standart



Погрузчик MultiOne 7 серии
- лучшее решение на рынке сочлененных мини-погрузчиков для тех, кому нужен весь функционал, а также высокий крутящий момент и высокая скорость. Стабильность и надежность этих новых революционных мини погрузчиков включают продвинутую и современную конструкцию сочленённой рамы с прочным шарниром, низкий центр тяжести для повышенной устойчивости, интегрированные задние грузы. Конструктивные особенности включают удобства и роскошную кабину с системой кондиционирования.

Особенности погрузчиков MultiOne 7 серии
мощный двигатель и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3 метров; интегрированные противовесы; гидропоток - до 72 л/мин.

Технические характеристики

Модель MultiOne:	7.2 K	7.3+	7.3S
Страна пр-ва:	Италия		
Двигатель:	Kubota D1305	Yanmar 3TNV82	Yanmar 3TNV82
Мощность, л.с./кВт:	25/19.5	35/26	35/26
Топливо:	дизель	дизель	дизель
Трансмиссия:	Гидростатическая 4x4	Гидростатическая 4x4	Гидростатическая 4x4
Скорость, км./ч.:	9	11	10-20
Подача насоса, л./мин.:	40	68	68
Количество насосов:	2	3	3
Функции джойстика:	4 функции	11 функции	11 функции
Высота подъема, м:	2.9	2.9	2.9
Опрокидывающая нагрузка, кг:	1500	1550	1550
Грузоподъемность прямостоящего погрузчика, кг:	1200	1240	1240

Грузоподъемность при повернутом шарнире, кг:	1020	1070	1070
Отрывное усилие, кг:	1700	1700	1700
Тяговое усилие, кгс:	1690	1690	2000
Давление на грунт, кг/кв.м.:	1113	1154	1168
Радиус поворота внешний/внутренний, мм:	825/2090	825/2090	825/2090
Размерность шин:	23x10.50-12	23x10.50-12	23x10.50-12
Вес, кг:	1610	1670	1690
Длина, мм:	2690	2690	2690
Ширина, мм:	1130	1130	1130
Высота, мм:	2000	2000	2000

Функциональные особенности погрузчика 7 серии

Делитель крутящего момента: Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности. Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес: Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с высоким крутящим моментом. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями: позволяет легко управлять машиной. Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины.

Габариты погрузчика MultiOne 7

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru