Оборудование фирмы Atlas Copco

# Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP 6505 H без электростартера

Бензиновый ручной виброкаток Atlas Copco LP6505 с дизельным двигателем Hatz 1D42S мощностью 6,6 кВт и шириной вальцев 650 мм для уплотнения различных тонких грунтов в труднодоступных местах, на ремонте автодорог или при прокладке дорог при городском благоустройстве - парковые зоны, парковки, автостоянки, спортивные площадки.



## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Модель: | LP 6505 H | LP 6505 E |
| Артикул: | 3382 0002 22 | 3382 0002 20 |
| Вес, кг: | 716 | 736 |
| Центробежная сила, кН: | 21,8 | 21,8 |
| Скорость вперед / назад, м/мин: | 60 / 38 | 60 / 38 |
| Ширина вальца, мм: | 650 | 650 |
| Амплитуда, мм: | 0,52 | 0,52 |
| Частота, Гц: | 58 | 58 |
| Марка двигателя: | Hatz 1D42S | Hatz 1D42S |
| Номинальная мощность, кВт: | 6,6 | 6,6 |
| Электростарт: | нет | да |
| Вибрация, воздействующая на руки, м/с²: | 4 | 4 |

## Особенности ручного виброкатка Atlas Copco LP

Низкие уровни вибрации. Большой съемный водяной бак. Встроенный охладитель масла увеличивает срок службы важнейших узлов. Защитная рама для тяжелых условий эксплуатации с одной точкой подъема облегчает транспортировку. Быстрый запуск. Мощный двигатель обеспечивает надежную работу.

## Пример работы двухвальцового ручного виброкатка Atlas Copco LP6505

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru