Оборудование фирмы Atlas Copco

Соединительные шланги 2100 мм



Навесная гидравлическая виброплита Atlas Copco HC 850 теперь выпускается как Виброплита Epiroc HC 850

Гидравлические виброплиты Atlas Copco серии HC используются для уплотнения глины и почвы. Кинетическая энергия действует через виброплиту, колеблющуюся с высокой частотой, на обрабатываемую поверхность. Благодаря своим конструктивным особенностям, гидравлические уплотнители Atlas Copco используются там, где нет возможности использовать виброкатки, например в котлованах или на крутых склонах. Так же, кинетическая энергия машин серии HC может быть использована при вбивании в землю плит опалубки, несущих балок или опор. Гидравлический привод позволяет работать в условиях повышенной влажности или под водой.

Механизмы:

A - Крепежная плита
B - Внешний корпус
C - Ротор
D - Гидравлический двигатель
E - Уплотняющая плита
F - Резиновые амортизаторы
G - Поворотное устройство (опционально)

Технические характеристики

Класс носителя, т:	9-20
Рабочий вес, кг:	880
Поток масла, л/мин:	114
Рабочее давление, бар:	150
Сила вибрации, т:	7.3
Частота вибрации/мин:	2200

Размер плиты (ДхШ), мм:	1272x710
Рабочая поверхность, м²:	0.68
Высота, мм:	764

Преимущества

Простая и быстрая установка навесного инструмента: никакие подготовительные работы не требуются. Уплотнители могут быть установлены на стандартные пластины-адаптеры, а так же на специальные системы с быстрой смены. Постоянная смазка подшипников с использованием PermanentLube в стандартной комплектации означает, что уплотнитель практически не требует технического обслуживания. Нет больше перерывов на техническое обслуживание. Смещение корпуса всего на 15°. В результате сила лучше распределяется по всей пластине. Это означает меньшую нагрузку на компактор во время работы и уменьшение износа. Интегрированный контроль потока масла и давления обеспечивает безопасность. Это является дополнительным преимуществом, когда речь заходит о безопасности и экономии времени, особенно при использовании компакторов с разными машинами-носителями.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация