Оборудование фирмы

ФРЕЗА/КАМНЕДРОБИЛКА НА ТРАКТОР FAE SFM



Лесная фреза и камнедробилка FAE SFM для тракторов мощностью от 180 до 250 л.с. с максимальным диаметром измельчаемой растительности 40 см и максимальным заглублением 30 см.

Эта уникальная машина объединяет функциональность и эффективность лесного мульчера и камнедробильной машины. Данная модель спроектирована и реализована как для фрезерования деревьев диаметром до 40 см, так и для измельчения камней диаметром до 30 см.
Обширный выбор доступных опций позволяет использовать эту универсальную машину в различных областях:
• ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОЛКАЮЩАЯ РАМА является идеальным оборудования для фрезерования,
• ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ РОЛИК спроектирован и рекомендован к применению в целях осуществления работ по мелиорации. Данный ролик обеспечивает идеальное выравнивание почвы после фрезерования и способствует регулированию заглубления.
ОПОРНЫЙ РОЛИК может использоваться в качестве толкающей рамы,
• ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ предназначен для выравнивания поверхности, например, при строительстве гравийных и грунтовых дорог.
Данные три типа оборудования являются сменяемыми благодаря идентичному типу крепления.

Высокая качество материалов, надежность технологии и внимание к деталям гарантируют прочность и длительность применения. Технические решения в виде двойного защитного каркаса из стали, двусторонняя шестеренчатая трансмиссия и высокотехнологичная система карданного вала гарантируют высокую производительность и надежность в течение длительного периода времени.
Система параллельности кардан/ редуктор позволяет карданному валу выравниваться с редуктором даже в условиях работы на неровном грунте.
Центральный мультипликатор позволяет ротору работать на двух скоростях: 540 об./мин. при измельчении камней и 1000 об./мин. при мульчировании лесоматериала.
Все детали, подверженные износу (например, внутренний защитный корпус и противоножи), могут быть полностью и с легкостью заменены благодаря винтовому креплению.

Серийная комплектация включает два набора противоножей:
- набор регулируемых противоножей, позволяющих задавать геометрию материала на выходе,
- набор резцов для лесных работ.

Салазки для работ по расчистке территорий позволяют оптимизировать работы в сельском и лесном хозяйстве. В качестве опции по запросу доступны также специальные салазки для регулирования заглубления.

Комплектация FAE SFM НА ТРАКТОР

Кулачковая муфта на боковом ВОМ Карданный вал с кулачковой муфтой Редуктор с муфтой свободного хода Трансмиссия с боковым редуктором Боковой редуктор с масляной системой охлаждения (SFM 200, 225 и 250 и SFM HP 200 и 225) Задний щиток с гидравлическим приводом Сменные противоножи из высокопрочной стали Регулируемые противоножи из стали Hardox® Сменные внутренние износостойкие пластины Hardox® Регулируемое выдвижное трехточечное крепление Герметичный корпус с защитой от пыли Гидроцилиндр верхней тяги Система параллельности ВОМ/редуктор типа «Z» Интегрированные с рамой гидравлические соединения Защита цилиндров Внутренняя боковая защита

Опции для FAE SFM

Регулируемые салазки, Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W», Гидравлическая толкающая рама, Грейдерный отвал, Гидравлический опорный ролик.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация