Оборудование фирмы FERRI

Мульчер FERRI THFP на экскаватор



Мульчер Экскаваторные мульчеры FERRI серии THFP предназначены для расчистки территории от древесно-кустарниковой растительности диаметром от 350 до 400 мм. Сфера интереса к данной модели представлена как для подрядных компаний по обслуживанию дорог, ЛЭП, нефте-, газопроводов, так и для организации работающих в лесозаготовительном секторе. За оптимальную стоимость вы получаете высокоэффективную модель с отличной производительностью. Итальянские мульчеры Ferri давно и хорошо зарекомендовали себя на российском рынке, что показывает обширная география продаж по всей стране. Мульчеры FERRI серии THFP устанавливаются на мощные экскаваторы массой 20-35 т. Имеются два вида мульчера данной серии: с подвижными и фиксированными резцами.

Технические характеристики

Модель мульчера:	THFP/R 130	THFP/R 160	THFP/F 130	THFP/F 160 □ □□
Необходимая масса экскаватора, т:	20-35	20-35	20-35	20-35
Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин:	130-140		170-180	
Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар:	300	300	300	300
Объём гидравлического мотора, см3:	64	64	64	64
Диаметр ротора (общий), мм:	420 (490)		273 (500)	
Рабочая ширина, мм:	1300	1600	1300	1600
Удаление деревьев диаметром, мм:	350		400	
Количество молотков (зубьев):	20	24	27	33
Вес, кг:	1290	1450	1380	1560
Количество ремней привода:	5	5	5	5
Калибровочный стальной регулировочный клапан:	есть	есть	есть	есть
Монтажная плита для крепления к стреле:	есть	есть	есть	есть

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru