Оборудование фирмы Husqvarna

## Транспортировочные колеса для Husqvarna LF80 LAT



Бензиновая виброплита Husqvarna LF80 LAT с двигателем Honda GX160 мощностью 4,1 л.с., центробежной силой 19 кН, скоростью передвижения 34 метров в минуту. По желанию, можно установить бак под воду, который при помощи специальной системы орошения эффективно увлажняет асфальт, не давая асфальту прилипать к плите. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочий вес, кг: | 84 |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм: | 420x570 |
| Центробежная сила, кН: | 19 |
| Амплитуда, мм: | 1,3 |
| Частота, Гц: | 95 |
| Скорость движения, м/мин: | 34 |
| Модель двигателя: | Honda GX160 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 4,1 / 5,5 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,2 |
| Объем топливного бака, л: | 3,6 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 6,7 |
| Вибрация на руки оператора, рукоять LOW-WIB, м/с²: | 1,2 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 91 |

### Преимущества Husqvarna LF80 LAT

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со

стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен. Новые виброплиты серии LF стали значительно быстрее. Виброплита LF80 на 35% быстрее предшествующей модели LF82. Отбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надёжной крышкой, ускоряющей процесс заполнения. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

## Цена Husqvarna LF80 LAT

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ПО ЦЕНЕ НА ВИБРОПЛИТУ HUSQVARNA LF80 LAT, СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru