Оборудование фирмы Epiroc

Буровая фреза Epiroc ER 100L

Буровая фрезы Epiroc с продольной режущей головкой предназначены для разработки узких траншей, работ точно по контуру фрезеруемой поверхности, удаления шлака на металлургических заводах, очистки оголовок буронабивных свай и стабилизации грунта.
Буровая фреза Epiroc ER 100L для носителей 3-7 тонн.



Технические характеристики

Класс носителя:	3 т-7 т
Вес обслуживания:	250 кг
Вес:	210 кг
Номинальная мощность:	30 кВт
Скорость вращения:	110 об / мин
Оптимальный расход масла:	52 л / мин - 62 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	3120 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	16900 N
Количество резцов:	32
Макс. поток масла при 10 бар:	90 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества Epiroc ER 100L

Буровая фреза с режущей техникой Erkat.
Надежный корпус для увеличения времени безотказной работы.
Радиальный поршневой двигатель с большим крутящим моментом для повышения производительности.
Может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Возможность переоборудования.

С помощью замены режущей головки роторная продольная фреза Erkat легко преобразуется в усиленный шнековый вращатель ADU для бурения как в вертикальном так и в горизонтальном положении.
Усиленные, долговечные подшипники режущей головки.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация