Оборудование фирмы Husqvarna

# Камнерезная пила Husqvarna TS 400 F



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Универсальная камнерезная пила с уникальным регулировочным устройством, способным фиксироваться в любом положении. Лазерный указатель позволяет точно следовать разметке. Подпружиненные складные ножки позволяют легко устанавливать пилу одному человеку. В комплекте поставки идет диск диаметром 350 мм по бетону, кирпичу и пеноблокам.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальный диаметр режущего диска, мм: | 400 |
| Посадочный диаметр шпинделя, мм: | 25,4 |
| Максимальная глубина резки, мм: | 125 |
| Максимальная длина резки, мм: | 700 |
| Максимальный размер плитки для резки по диагонали, мм: | 494 x 494 |
| Мощность, Вт: | 2200 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Число фаз: | 1 |
| Скорость вала режущего диска, об./мин: | 2800 |
| Класс электрической защиты: | IP54 |
| Тип резки: | Влажная |
| Емкость бака для воды, л: | 40 |
| Резка под углом 45°: | Наклон головки |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 82 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 102 |
| Вибрация на рукоятке, Aeq, м/с2: | 2 |
| Размеры (ДхШхВ), мм: | 1120 x 600 x 600 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), мм: | 1230 x 720 x 860 |
| Масса (без упаковки), кг: | 96 |

| | |
|---|---|
| Масса в упаковке, кг: | 125 |
| Устройство защитного отключения: | + |
| Врезная головка: | + |
| Ключ к гайке крепления диска: | + |
| Направляющая для прямой резки: | + |
| Водяной насос: | + |
| БРС-штепсель насоса: | + |
| Транспортировочные колеса: | 4 |
| Направляющая для резки под углом: | + |
| Фланец с эксцентриковым фиксатором: | + |
| Съемный лоток для сбора шлама: | + |
| Лазерный указатель: | + |
| Боковой удлинитель стола: | + |
| Складные ножки: | + |
| Подпружиненные складные ножки: | + |
| Входящий в комплектацию диск GS 50 S+ по бетону, кирпичу, пеноблоку: | + |

**Особенности**

Исключительно устойчивое регулировочное устройство, фиксирующееся в любых положениях. Максимальная толщина разрезаемого материала 230 мм при условии его переворачивания. Режущая головка может отклоняться для резки под углом в 45 градусов, давая возможность фацетирования. Воздушное охлаждение электродвигателя. Насосная система Smart Pump с предварительной очисткой воды заметно увеличивает срок работы водяного насоса. Четыре колеса идут в комплекте для удобства транпортировки или погрузочно-разгрузочных работ. Водяной насос с быстроразъемными электрическими соединениями для удобства его замены. Сборный лоток для шлама может устанавливаться как дополнительное оборудование и регулируется для разрезов под прямым углом, или под углом в 45 градусов. Подпружиненные ножки пилы легко складываются одним человеком, при необходимости могут сниматься. Защитный кожух с удобным доступом к режущему диску. Для простоты установки диска сделан быстроразъемный соединитель. Для точного следования разметке на пиле установлен лазерный указатель. Режущий диск GS 50 S+ входит в комплект поставки (для резки бетона, кирпича, пеноблока). В комплект также входят стол с направляющими, заглушка бака, ролик стола, стопорная гайка для фланца, съемный лоток для сбора шлама, боковой удлинитель стола, гаечный ключ на 30 и гаечный ключ на 13.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru