Оборудование фирмы Husqvarna

# Алмазный диск для резчиков S1445 450-25,4 HUSQVARNA




Производитель: Husqvarna (Швеция)

***Снят с производства***

Алмазные диски для резки бетона любой степени твердости, железобетона, кирпича и пеноблоков с высокой производительностью. Технология Diagrip2 распределяет алмазы в сегменте диска особым образом, обеспечивая высокую скорость резки и максимальный ресурс. Два посадочным размера - 20 мм и 25,4 мм - благодаря системе посадки Easy-fit.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип: | Влажный / Сухой |
| Диаметр режущего диска, мм: | 350 / 400 / 450 / 500 / 600 |
| Посадочное отверстие, мм: | 25,4 / 20 Easy-fit |
| Форма сегмента (режущей поверхности): | Двойной слот |
| Количество сегментов: | 24 / 27 / 30 / 34 / 36 |
| Высота сегмента, мм: | 12 |
| База сегмента, мм: | 2 |
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм: | 10 |
| Технология Diagrip2™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость реза): | + |
| **Применение (оценка по пятибалльной шкале):** | |
| Углеродистая сталь, железнодорожный рельс, кованное железо: | – |
| Листовая сталь, алюминий, чугун: | – |
| Керамогранит, керамическая плитка: | – |
| Гранит: | – |
| Мрамор: | – |
| Железобетон: | 5 |

| | |
|---|---|
| Бетон твердый: | 5 |
| Бетон средний: | 5 |
| Бетон мягкий: | 4 |
| Кирпич, пеноблоки: | 4 |
| Абразивные материалы: | – |
| Асфальт: | – |

## Особенности

Высокая производительность благодаря технологии Diagrip2, благодаря которой алмазы в сегментах распределены особым образом для наилучших характеристик диска. Высокая скорость резки при малой вибрации - удобство использования как на ручных резчиках, так и на небольших нарезчиках швов. Благодаря системе универсальной посадки Easy-fit диски могут работать как с посадочным размером 20 мм, так и с 25,4 мм.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**