Оборудование фирмы Husqvarna

Высокочастотный блок питания Husqvarna PP 220 HF



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Относительно легкая и компактная стенорезная машина с высокочастотным электродвигателем, предназначена для резки бетона (в том чисте армированного), кирпича или камня на глубину до 395 мм. Легко транспортируется благодаря входящей в комплект тележке. Пульт дистанционного управления обеспечивает мобильность оператора и удобство в управлении. Работает от преобразователя PP 220, который приобретается отдельно.

Имея высокочастотную стенорезную машины и высокочастотного блока питания, вы можете приобрести полный комплект высокочастотного инструмента: ручные резчики и установку алмазного бурения, также работающие от этого блока питания.

Технические характеристики

Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	900
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	395
Посадочное отверстие, мм:	60
Максимальный диаметр стартового диска, мм:	600
Минимальный диаметр режущего диска, мм:	500
Глубина резки диска 500 мм, мм:	195
Глубина резки диска 600 мм, мм:	245
Глубина резки диска 700 мм, мм:	295
Глубина резки диска 800 мм, мм:	345
Глубина резки диска 900 мм, мм:	395
Тип двигателя:	Электрический HF, высокочастотный
Напряжение, В:	230 / 400 В (подключение к блоку питания PP 220 HF, в комплект поставки не входит)

Максимальная мощность на валу режущего диска, кВт:	6 (3-фазный) / 3 (1-фазный)
Скорость вращения на выходе, об./мин:	0 - 1150
Количество скоростей коробки передач:	1
Система подачи / управления:	Электопривод / авто
Максимальный крутящий момент на режущем диске, Н/м:	68
Размер защитного кожуха диска, входящего в комплектацию, мм:	900
Размер рельсов, входящих в комплектацию, м:	1,1 (2шт)
Вес высокочастотного источника питания / гидростанции, кг:	12
Вес головки резчика, кг:	19
Вес защитного кожуха диска, кг:	14
Вес секции рельса 1,1 м / вес 2 рельсов 1,1м, кг:	5,5 / 11
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	83
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	105
Высокочастотный источник питания:	Приобретается отдельно (PP 220)
Пульт дистанционного управления:	+
Транспортировочная тележка:	+

Особенности

Машина для резки железобетона, кирпича и камня алмазными дисками. Может работать как от однофазного напряжения 220 В с мощностью 3 кВт, так и от трехфазного 380 В с мощностью 6 кВт. Для машины подходят режущие диски диаметром от 500 до 900 мм, максимальная глубина реза 395 мм. Для всех подвижных компонентов установлена предохранительная муфта. Расход воды для охлаждения 3,5 л/мин при максимальном давлении 7 бар. Такое малое количество воды позволяет избежать чрезмерного образования шлама. Для быстрой остановки диска в течение нескольких секунд на машине установлен тормоз режущего диска. Хорошее соотношение мощности и веса позволяет машине легко справляться с большинством задач. Вся система поставляется в комплекте с транспортной тележкой для удобства перевозки. На тележке также предусмотрено место для ручного резчика. Новая рельсовая система легко транспортируется и позволяет быстро монтировать стенорезную машину на месте. Эргономичный беспроводной дистанционный пульт управления для мобильности оператора, оснащен большим дисплеем, на котором отображаются текущие рабочие характеристики системы. Также с пульта можно менять направление вращения диска, для подачи воды в правильном направлении. Прочный и легкий защитный кожух легко устанавливается на диск. Система сконструирована по модульному типу с равномерным распределением веса, благодаря чему легко транспортируется и устанавливается. Рельс симметричной конструкции позволяет монтировать режущую головку с любой стороны. Управление

двигателями обеих подач и режущего диска может осуществляться по отдельности и на полной мощности. Возможность плавной регулировки скорости режущего диска позволяет оптимизировать машину для различных видов работ. Машина используется только с блоком питания Husqvarna PP 220, который не входит в комплект и приобретается отдельно.

Комплект поставки

Полностью укомплектованная стенорезная система размещается на прилагающейся компактной транспортировочной тележке и включает в себя следующие компоненты: Компактная транспортировочная тележка Режущий блок Рельс 2шт, длиной 1084 мм Защитный кожух диска, 900 мм Блок питания PP 220 (опция) Силовой кабель Водяной шланг, 8м Набор дополнительных принадлежностей, в который входят 2 крепления, направляющая защитного кожуха и прочие дополнительные принадлежности Ящик для хранения, пульт дистанционного управления прилагающейся компактной транспортировочной тележки

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru