Оборудование фирмы Husqvarna

## Коллектор шлама V-образный 350мм HUSQVARNA Watercollector □



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Машина для бурения коронками диаметром до 150 мм при использовании стойки, или до 80 мм при ручном бурении.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический 1-фазный |
| Напряжение, В: | 230 |
| Мощность, кВт: | 1,85 |
| Номинальный ток, А: | 8 |
| Количество скоростей: | 3 |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин: | 730 / 1700 / 3600 |
| Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм: | 150 |
| Максимальный диаметр ручного бурения, мм: | 80 |
| Резьба шпинделя, внешняя: | 1 1/4″ |
| Резьба шпинделя, внутренняя: | G 1/2″ |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 90 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 94 |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 7,5 |
| Рекомендуемая бурильная стойка: | DS 250 (приобретается отдельно) |

### Особенности Husqvarna DM 220

Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов, что удобно при работе в стесненных условиях. Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Электронная система SoftStart обеспечивает плавный пуск - двигатель набирает полную скорость лишь через 2 секунды после пуска. Электронная функция SmartStart - при нажатии кнопки уменьшает скорость в два раза, что бывает полезно в начале работы или при прохождении арматуры. Электронный встроенный уровень для высокоточного позиционирования бурильной машины в пространстве. Возможность как влажного, так и

сухого бурения благодаря трехходовому клапану. Благодаря водяному охлаждению редуктора, где вода проходит через шпиндель, значительно возрастает срок службы прокладок и редуктора в целом. Стандартная шейка, позволяющая закреплять машину на стойке. Водяное охлаждение трехступенчатой коробки передач - всегда оптимальный режим бурения и долгий срок службы. Электрический кабель с водяным шлангом удобно отводятся от машины параллельно друг другу. Сопло для подачи воды или отвода пыли свободно поворачивается вокруг шпинделя и может быть зафиксировано в любом положении для удобства работы. Всегда оптимальная мощность благодаря электронной регулировке скорости. Применяется при вертикальном бурении, горизонтальном, или бурении под углом. Прочная конструкция, эргономичный дизайн - удобство и легкость эксплуатации. Машина поставляется в прочном пластиковом кейсе.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**