Оборудование фирмы Husqvarna

# Коллектор шлама 260мм HUSQVARNA Watercollector



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощная бурильная машина для сверления бетона, камня или кирпича коронками диаметром до 400 мм. Используется со стойками DS 450, DS 50 GYRO, которые приобретаются отдельно.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический 1-фазный |
| Напряжение, В: | 230 |
| Мощность, кВт: | 3,3 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Количество скоростей: | 3 |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин: | 310 / 690 / 1190 |
| Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм: | 400 |
| Резьба шпинделя, внешняя: | 1 1/4″ |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 88 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 97 |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 14 |
| Рекомендуемая бурильная стойка: | DS 450, DS 50 GYRO (приобретается отдельно) |

## Особенности Husqvarna DM 340

Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Электронная система SoftStart обеспечивает плавный пуск - двигатель набирает полную скорость лишь через 2 секунды после пуска. Электронная функция SmartStart - при нажатии кнопки уменьшает скорость в два раза, что бывает полезно в начале работы или при прохождении арматуры. При необходимости к машине можно подключить автоматическую систему бурения AD10. Трехступенчатая коробка передач с водяным охлаждением - всегда оптимальный режим бурения и долгий срок службы. Предусмотренная конструкцией ручка значительно облегчает установку или транспортировку машины. Эргономичный

дизайн и удобное расположение органов управления. Штуцер для подачи воды поворачивается на 180 градусов для удобства работы. В случаях бурения отверстий в потолках рекомендуется пользоваться коллектором воды с целью избежания попадания воды внутрь машины.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**